





# KLICKTEGDACH

Das System für Dach & Fassade!



*Extrem widerstandsfähig  
und hält ein Leben lang*



# ANWENDUNG

Schützt zuverlässig ... gegen Wind und Wetter

Sehr leicht, extrem widerstandsfähig und absolut preisgünstig – Klicktecdächer bestehen in allen Lagen! Ganz egal, ob Orkanböe oder äußerst flaches Dach: Das Klicktecsystem trotz aller Extremen, ist mit wenig Aufwand schnell montiert und hält ein Leben lang.

## Das geniale System mit unsichtbarer Befestigung

Durch die indirekte Fixierung sind von außen keine Befestigungen sichtbar. Noch viel wichtiger aber ist: das Material wird durch das Festmachen nicht durchdrungen und bleibt dicht. Zudem ist das Dach durch seine spezielle Falzausbildung äußerst Wasser abweisend, lässt auch bei Einsatz auf sehr flachen Dächern bis 3 Grad oder 5 Prozent keine Kapillarwirkung zu! Das Klicktecdach ist daher ideal für die Sanierung von Wellasbest- und Flachdächern, sowie für Neubauten mit geringer Dachneigung geeignet.

## Das ganze Dach aus einer Hand

Für dieses PATENTIERTE System haben wir auch die PRODUKTSPEZIFISCHE Zulassung. Wir garantieren maßgenaue Fertigung in unserer hauseigenen Produktion, kurze Lieferzeiten und niedrige Transportkosten! Das Klicktecdach gibt es auch inklusive aller Traufbleche, Grat-, Ortgang-, First und Zahnleisten, in der jeweiligen Dachfarbe.



# KLICKTECDACH



1. Drücken
2. Klick
3. Fertig!

# MONTAGE

Einfach anheften und festdrücken ...

Das Klicktecdach braucht keine durchgehende Schalung – eine Lattenkonstruktion wie sie bei Wellasbestdächern bereits vorhanden ist, reicht. Zur Stabilisierung werden hier nur Zwischenlatten eingebracht. Das Klicktecdach ist in Warm- und Kaldachausführung möglich und kann auch direkt auf eine harte Mineralfaserdämmung montiert werden!

Das Klicktecdach wird einfach auf die Unterkonstruktion genagelt oder geschraubt. Das Wichtigste dabei ist: Die Falze müssen **nicht** wie bei anderen Blechdächern zeitaufwändig von Hand geschlossen werden. Die Elemente lassen sich daher ganz leicht und schnell montieren!

1. Blechbahn anheften
2. Nächste Bahn auf Falz auflegen
3. Mit dem Fuß festklicken, fertig!

1.  
2.  
3.



# MATERIAL

Von Stahlblech bis Edelstahl ...

Ein Klicktecdach kann aus allen Baumetallen hergestellt werden. Ideal geeignet sind:

- Verzinktes Stahlblech (farbbeschichtet)
- Farbaluminium (PDVF-beschichtet)
- Titanzink (blank oder vorbewittert)
- Edelstahl
- Kupfer (classic, oxid, zinn oder mit Patina)

Auf Anfrage liefern wir Ihr Klicktecdach in fast allen Farben und Materialien, auf Wunsch auch mit Antikondensatbeschichtung oder Lärmschutzfolie. Folgende Standardfarben bilden die Basis unseres Sortiments:

- Stahlblech: RAL 9006 (Weißaluminium), RAL 9002 (Grauweiß), RAL 8011 (Nussbraun), RAL 8004 (Kupferbraun), RAL 7016 (Anthrazit) RAL 8012 (Rotbraun)
- Farbaluminium: Brillantmetallic, Zinkgrau, Opalgrün, Taubenblau, Kupferbraun, Eloxalbraun, Anthrazitgrau, Normreinweiß





**EXPORTPREIS  
BAYERN 2007**

Grenzenlos erfolgreich!

Preisträger Kategorie Handwerk

**Maierhofer GmbH & Co. KG**

verliehen am 8. November 2007

*Emilia Müller*

Emilia Müller

Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Bayerisches Staatsministerium für  
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

In Zusammenarbeit mit  
BAYERN INTERNATIONAL



# ASBESTSANIERUNG

Das Klicktecdach – umweltfreundlich und leicht zu montieren

Für die Arbeit mit Asbest gelten sowohl bei Sanierung wie auch Entsorgung nicht nur strenge gesetzliche Vorschriften, unbedingt notwendig sind auch Erfahrung und Sorgfalt im Umgang mit diesem gefährlichen Baustoff.

Zwar ist seit dem 1. Januar 1992 die Verwendung von Asbestzement in Deutschland verboten, bereits vorhandene Wellasbestdächer müssen aber nach wie vor gewartet und auch saniert werden. Gefahr droht vor allem durch Verwitterung und Bruch, auch wenn der Asbestanteil in Wellasbest-/Eternitdächern nur 15 Prozent beträgt: selbst das Regenwasser dieser Dächer sollte nicht zur Gartenbewässerung verwendet werden, kann aber in die Kanalisation eingeleitet werden. Der demontierte und Asbest belastete Baustoff darf nur bei zugelassenen Deponien und gegen Nachweis entsorgt werden.

Das Klicktecdach ist für die Asbestsanierung bestens geeignet: es kann mit geringem Aufwand direkt auf die bereits vorhandene Dachlattung montiert werden, schützt ein Leben lang zuverlässig gegen Wind und Wetter und kann dann wieder komplett in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden!

(Gefahrstoffverordnung §39, Technische Regeln für Gefahrstoffe 519)

Firmeneindruck



**MAIERHOFER GmbH & Co. KG**  
Dach- & Fassadensysteme  
Spenglerei

Roja 76 1/3  
D-84524 Neuötting

Tel. +49 (0) 86 71 / 27 04  
Fax +49 (0) 86 71 / 26 66

[www.maierhofer-dach.de](http://www.maierhofer-dach.de)  
[mail@maierhofer-dach.de](mailto:mail@maierhofer-dach.de)